

## Η τέλεια βάση: Ταινιολειαντήρας GRIT GX 75/GX 75 2H.

Οι ταινιολειαντήρες GRIT GX 75 και GRIT GX 75 2H αποτελούν τη βάση του συστήματος GRIT GX. Ένας ισχυρός ταινιολειαντήρας που αποδεικνύεται ιδιαίτερα αξιόπιστος και για επαγγελματική χρήση: Η συμπαγής κατασκευή, η εύκολη συναρμολόγηση και ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός απλοποιούν αφάνταστα την εργασία και το χειρισμό. Τα σχετικά προσαρτώμενα στοιχεία μετατρέπουν το βασικό μηχανήμα σας σε λειαντήρα ακτινικής ή κυκλικής λείανσης.

### Τα πλεονεκτήματά σας

- ▶ Υψηλή λειαντική απόδοση σε σύντομο χρόνο
- ▶ Εργασία ακριβείας χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα σύσφιξης ταινίας
- ▶ Υψηλή οικονομία χάρη στην αποφυγή ειδικών μηχανημάτων
- ▶ Πλήρης δυνατότητα χρήσης ακόμα και χωρίς προσαρτώμενα στοιχεία



### Πανίσχυροι

Μεγάλη ισχύς κινητήρα με σταθερό αριθμό στροφών

### Πολύπλευροι

Ιδανικό για επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα: Το GRIT GX 75 2H με δυνατότητα εναλλαγής αριθμού στροφών (1500/3000 1/min)

### Ασφαλείς

Υψηλή ασφάλεια εργασίας λόγω στερέωσης στο δάπεδο

### Εργονομικοί

Κατασκευή δοκιμασμένη σε πραγματικές συνθήκες εφαρμογών σύμφωνα με εργονομικά κριτήρια, για εύκολο χειρισμό

### Άνετοι

Με ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας για φυσική στάση του σώματος

### Πρακτικοί

Διάταξη συλλογής γρεζιών που αποσπάται χωρίς εργαλείο

### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
		Ταινιολειαντήρας, δυνατότητα σταδιακής επέκτασης συστήματος, για εργασίες επεξεργασίας μετάλλου και μαζικές εργασίες μικρής κλίμακας	Ταινιολειαντήρας γενικής χρήσης, δυνατότητα σταδιακής επέκτασης συστήματος, για εργασίες επεξεργασίας μετάλλου και μαζικές εργασίες μικρής κλίμακας, ιδανικό για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα
Ονομαστική ισχύς	kW	3	1,5/2
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1/min	3000	1500/3000
Διαστάσεις ταινίας	mm	75 x 2000	75 x 2000
Βάρος	kg	75	75
<b>Αριθμός παραγγελίας</b>		<b>7 901 01</b>	<b>7 901 02</b>

Συμπεριλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης: 1 φως CEE 16 A, 1 ταινία λείανσης 75x2000 mm, μέγεθος κόκκου 36