

Εξαιρετική απόδοση για φορητή χρήση: GRIT GIC.

Το μοναδικό στοιχείο κυλινδρικής λείανσης για βιομηχανικές μαζικές εργασίες. Το GRIT GIC τοποθετείται εύκολα, γρήγορα και χωρίς εργαλείο στο βασικό μηχάνημα (ενδείκνυνται τα GRIT GI 75, GRIT GI 75 2H, GRIT GI 150, GRIT GI 150 2H) και αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της λείανσης χωρίς αξονική συγκράτηση: Λείανση φινιρίσματος ίσιων σωλήνων και κυλινδρικών υλικών, προλείανση για μετέπειτα επιχρωμίωση και στίλβωση καθώς και λείανση σωλήνων μέχρι το τελικό φινίρισμα των επιφανειών. Το στοιχείο κυλινδρικής λείανσης επιτυγχάνει κορυφαία ποιότητα επιφάνειας και προσαρμόζεται εύλεκτα σε διάφορες διαμέτρους σωλήνων. Είναι ιδανικό για χρήση στις κατασκευές κιγκλιδωμάτων και εγκαταστάσεων.

Τα πλεονεκτήματά σας:

- ▶ Μικροί χρόνοι αλλαγής εξοπλισμού
- ▶ Κορυφαία ποιότητα επιφανειών
- ▶ Ευέλικτη επεξεργασία σωλήνων με διαστάσεις από 10 έως 130 mm
- ▶ Χαμηλό επίπεδο κραδασμών και θορύβου
- ▶ Δημιουργία ελάχιστης σκόνης χάρη στην προαιρετική υγρή λείανση
- ▶ Συμπαγής χαλύβδινη κατασκευή

Πανίσχυροι

Τριφασικός κινητήρας S1, σχεδιασμένος για συνεχή χρήση

Αποτελεσματικό

Γρήγορο κλείδωμα για εύκολη αλλαγή εξοπλισμού χωρίς εργαλείο



Ευέλεκτοι

Αδιαβάθμητη ρύθμιση ταχύτητας πρόωσης για τέλειες επιφάνειες

Προαιρετικά

Στοιχείο λιπαντικού ψύξης για δροσερή επιφάνεια, περιβάλλον χωρίς σκόνη και υψηλή αντοχή των ταινιών λείανσης στην υγρή λείανση

Άνετοι

Μέγιστη φορητότητα χάρη στους κυλίνδρους μεταφοράς



Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GIC
		Στοιχείο κυλινδρικής λείανσης για μαζικές εργασίες κυλινδρικής λείανσης στη βιομηχανία
Ισχύς	W	180
Διάμετρος σωλήνων	mm	10–130
Μήκος σωλήνων	mm	300–6000
Αδιαβάθμητη πρόωση	m/min	0–2
Πλάτος ταινίας	mm	75/150
Μήκος ταινίας	mm	2.000
Βάρος	kg	65
Αριθμός παραγγελίας		7 902 12

Λειαντήρας κυκλικής λείανσης GRIT GI 75/GI 75 2H/GI 150/GI 150 2H + GRIT GIB/GIBE + GRIT GIC + GRIT GXW

Λειαντήρας κυκλικής λείανσης χωρίς αξονική συγκράτηση



Ταινιολειαντήρας (βασική μονάδα)



GI 75	7 902 01
GI 75 2H	7 902 02
GI 150	7 902 04
GI 150 2H	7 902 05



Πόδι στήριξης μηχανήματος



GIB 9 90 01 003 00 0



Στοιχείο κυλινδρικής λείανσης



GIC 7 902 12



Στοιχείο λιπαντικού ψύξης



GXW 7 901 04

Βέλτιστη οικονομία



Όπως όλα τα προϊόντα της σειράς GRIT GI, το στοιχείο κυλινδρικής λείανσης GRIT GIC έχει σχεδιαστεί για μέγιστη αντοχή σε φορτίο. Ο υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης κατά την κατασκευή εξασφαλίζει την αξιόπιστη χρήση του στοιχείου ακόμα και σε συνεχή λειτουργία, το οποίο αξίζει και από οικονομικής πλευράς.

Πανεύκολη συναρμολόγηση



Ο συνδυασμός του στοιχείου κυλινδρικής λείανσης GRIT GIC με τον ταινιολειαντήρα GRIT GI πραγματοποιείται απλά και με λίγες κινήσεις.

Τέλεια αποτελέσματα εργασίας



Άριστα αποτελέσματα εργασίας επιτυγχάνονται στην υγρή λείανση. Η αποτελεσματική ψύξη με το στοιχείο λιπαντικού ψύξης GRIT GXW μειώνει εμφανώς τη θερμοκρασία επεξεργασίας στο τεμάχιο, το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα. Το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης αποκλείεται, ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνεται και ο κίνδυνος διάβρωσης. Σε συνδυασμό με το σύστημα απομάκρυνσης νερού που αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό, το τεμάχιο επεξεργασίας καθαρίζεται αυτόματα από τη σκόνη λείανσης ή τα υπολείμματα υγρασίας στο τέλος της λείανσης.

Για επεξεργασία ακριβείας



Ο προαιρετικός οδηγός σωλήνων επιτρέπει την άνετη επεξεργασία διαφόρων διαμέτρων