

360° τέλειας επιφάνειας: Στοιχείο κυλινδρικής λείανσης GRIT GXC.

Η οικονομία και η ευελιξία βρίσκονται στο προσκήνιο και στο στοιχείο κυλινδρικής λείανσης GRIT GXC όταν πρόκειται για εξωτερική λείανση σωλήνων. Εξασφαλίζει άψογες επιφάνειες με τον πιο απλό τρόπο. Το στοιχείο κυλινδρικής λείανσης GRIT GXC μετατρέπεται με λίγες κινήσεις σε λειαντήρα κυλινδρικής λείανσης χωρίς αξονική συγκράτηση.

Τα πλεονεκτήματά σας

- ▶ Οικονομική λείανση σωλήνων και αξόνων με διάμετρο 10–100 mm
- ▶ Υψηλή ταχύτητα εργασίας αλλά και επιφάνειες άριστης ποιότητας
- ▶ Μεγάλη ευελιξία χάρη στις δυνατότητες συνδυασμού με τη σειρά GRIT GI μέσω προσαρμογέα
- ▶ Βέλτιστη επεξεργασία με υγρή λείανση σε συνδυασμό με το στοιχείο λιπαντικού ψύξης GRIT GXW

Αξιόπιστο

Αντικαθιστώμενη ράγα οδήγησης για διάφορα υλικά

Ακριβές

Αδιαβάθμητη ρύθμιση πρόωσης

Πολύπλευροι

Αδιαβάθμητη ρύθμιση πίεσης εφαρμογής

Επανεξοπλιζόμενο

Ηλεκτρική σύνδεση για επανεξοπλισμό με το στοιχείο λιπαντικού ψύξης GRIT GXW

Φορητό

Εύκολος χειρισμός χάρη στους τέσσερις κατευθυνόμενους κυλίνδρους μεταφοράς



Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GXC
		Στοιχείο κυλινδρικής λείανσης για τέλειες επιφάνειες σωλήνων από μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα σε εργασίες
Ισχύς κινητήρα πρόωσης	W	180
Διάμετρος σωλήνων	mm	10–100
Διαστάσεις ταινίας	mm	75 x 2000
Βάρος	kg	48
Αριθμός παραγγελίας		7 901 03

Συμπεριλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης: 1 νάιλον ράγα οδήγησης, 1 ορειχάλκινη ράγα οδήγησης, 1 φως CEE 16 A

Λειαντήρας κυκλικής λείανσης GRIT GX 75/GX 75 2H + GRIT GXC + GRIT GXW

Λειαντήρας κυκλικής λείανσης χωρίς αξονική συγκράτηση



Ταινιολειαντήρας (βασική μονάδα)



GX 75 7 901 01
GX 75 2H 7 901 02



Στοιχείο κυκλικής λείανσης



GXC 7 901 03



Στοιχείο λιπαντικού ψύξης



GXW 7 901 04

Γρήγορα και εκθαμβωτικά αποτελέσματα



Η άριστη ποιότητα επιφανειών και η υψηλή ταχύτητα εργασίας σε σωλήνες και άξονες είναι παιχνιδάκι για το στοιχείο κυκλικής λείανσης GRIT GXC. Η ταχύτητα πρόωσης ρυθμίζεται αδιαβάθμητα στο εκάστοτε υλικό επεξεργασίας, το μέγιστο έως και 2 μέτρα ανά λεπτό.

Πάντα στη σωστή τροχιά



Στο εύρος παράδοσης περιλαμβάνονται διάφορες ράγες οδήγησης, για εναρμονισμό με την ποιότητα επιφάνειας του εκάστοτε υλικού επεξεργασίας. Η ράγα οδήγησης από ορείχαλκο έχει σχεδιαστεί για τραχιές επιφάνειες, όπως αυτές που προκαλούνται π.χ. από διάβρωση, κάψιμο, κλπ., ή για ξηρή λείανση. Για το φινίρισμα επιφανειών και για ευαίσθητα υλικά, η νάιλον ράγα αποτελεί την ιδανική επιλογή.

Εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα επιφανειών



Η υγρή λείανση με το στοιχείο λιπαντικού ψύξης GRIT GXW φροντίζει για εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα επιφανειών: Η σκόνη λείανσης δεσμεύεται αμέσως, ενώ η ψύξη αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ταινιών λείανσης. Και χάρη στη μειωμένη ανάπτυξη θερμότητας στη λείανση, ο κίνδυνος διάβρωσης μειώνεται για τους σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Ένα κλειστό κύκλωμα φροντίζει για την οικονομική χρήση του λιπαντικού ψύξης.

Ιδανικό για υγρή λείανση



Με το στοιχείο λιπαντικού ψύξης GRIT GXW εξασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα και ιδανικές συνθήκες εργασίας.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GXW
Ισχύς	W	120
Βάρος	kg	8,6
Αριθμός παραγγελίας		7 901 04

Συμπεριλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης:
1 λίτρο λιπαντικό ψύξης σε γαλάκτωμα (1:30)